

# Essence

## FICHA TÉCNICA

Tipo de producto EN 1307 Revestimientos de suelo textiles

Clasificación Comercial EN 1307 33 Intenso

Quality & environment certifications ISO 9001

ISO 14001

Galga 1/10"

Construcción de fibra ISO 2424 Bucle

Método de teñido Solution dyed

Revés primario ISO 2424 Poleyester fleece

Revés secundario ISO 2424 B1 ProBase

Espesor total ISO 1765 5,50 mm (0,22 ")

Espesor real de la fibra ISO 1766 2,6 mm (0,10 ")

Total Mass ISO 8543 3900 g/m<sup>2</sup> (115 oz/yd<sup>2</sup>)

Peso Total ISO 2424 500 g/m<sup>2</sup> (14,7 oz/yd<sup>2</sup>)

Peso efectivo de fibra ISO 8543 310 g/m<sup>2</sup> (9,1 oz/yd<sup>2</sup>)

Densidad de fibra ISO 8543 0,119 g/cm<sup>3</sup> (0,0516 lb/in<sup>3</sup>)

Densidad ISO 1763 1580 /dm<sup>2</sup> (132108,1 /yd<sup>2</sup>)

Declaración de prestaciones # EN 14041 0493-CPR-0002-02

Comportamiento electrostático ISO 6356 Antiestático ( $\leq 2$  kV)  $\leq 2$  kV Comportamiento al fuego EN 13501-1 Bfl-s1

Resbaladidad EN 13893 Clase DS ( $\mu \geq 0,30$ )

Resistencia Térmica ISO 8302 0,040 m<sup>2</sup>·K/W

Emisiones de formaldehído EN 717-1 E1

Contenido de Pentaclorofenol DL

Clasificación de lujo EN 1307 LC1

Aislamiento ruidos de impacto -  $\Delta L_w$  ISO 10140 24 dB

Absorción acústica -  $\alpha_w$  ISO 354 0.15

Comportamiento a sillas con ruedas ISO 4918 Intensive use

Calefacción radiante Sí (máximo 27°C)

Solidez colores - Luz ISO 105-B02  $\geq 5$

$\geq 7 \geq 5$

Solidez colores al agua - Manchado ISO 105-E01  $\geq 2-3 \geq 2-3$  Solidez colores al agua - Cambio de color ISO 105-E01  $\geq 3-4$  Plain:  $\geq 3-4$  / Other  $\geq 3$  Solidez colores por rozamiento

húmedo ISO 105-X12  $\geq 3 \geq 3$  Solidez colores por rozamiento ISO 105-X12  $\geq 3-4 \geq 3-4$  Estabilidad dimensional EN 986 Valor medio obtenido :  $\leq 0.20$  %

Cradle to Cradle® Bronze

Certificado CRI Green Label Plus - GLP 1726

GUI Fine Dust Basic

Certificado de Salud de los Materiales Sí

Total contenido reciclado 0 %

Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3) 7,78 kg CO<sub>2</sub>e /m<sup>2</sup>

Global Green Tag Nivel A

Contenido de Ftalatos 100% Libre de ftalatos

EPD Sí

ReStart® Listo Sí

Loseta Tile 50 x 50 cm - 20 Losetas=5 m<sup>2</sup>/caja - 48 cajas/pallet

Número de diseños disponibles 31



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (31/05/2022). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Mercado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es> Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.